

SCHEMA PRODOTTO

TONDOLED ALLUMINIO



DESCRIZIONE

PROFILATO IN ALLUMINIO ANODIZZATO, FONTE LUMINOSA STREP LED .
IDONEO AL MONTAGGIO A SOSPENSIONE, A PARETE E SOFFITTO. ALIMENTATORE
REMOTO ESCLUSO.

DESIGNER: U.T. RIFLESSI DI LUCE

MATERIALE

PROFILO, ALLUMINIO ANODIZZATO, COLORE ALLUMINIO RAL 9003
SCHERMO, POLICARBONATO, TRASPARENTE O BIANCO LATTE
TESTATE, POLICARBONATO, COLORE GRIGIO

DIMENSIONI: DIAMETRO 33 mm, LUNGHEZZA VARIABILE DA min 30 cm A max 300 cm

SUPERFICIE DISSIPANTE 1540 cm²/mt

SOLO PER UTILIZZO ALL'INTERNO, GRADO DI PROTEZIONE IP40

STREP LED MONTATE

ALIMENTAZIONE 24 Vdc (ALIMENTATORE DA ORDINARE A PARTE)

SMD 5050 - 60 LED/MT - 18/20 LUMEN/CHIP - 12W/MT - BIANCO CALDO

SMD 5630 - 120 LED/MT - 50/55 LUMEN/CHIP - 30W/MT - BIANCO CALDO

CAVO DI ALIMENTAZIONE 2X0,50 mmq, TRASPARENTE,
LUNGHEZZA STANDARD, 2 mt (a richiesta, qualsiasi lunghezza)

ACCESSORI:

KIT SOSPENSIONE

CLIPS, FISSAGGIO PARETE/SOFFITTO

ATTACCHI, PARETE/SOFFITTO