



FB-Aufbau Dach:

- Extensive Dachbegrünung
- 60 - 90 mm Extensivsubstrat
- 10 mm Filtervlies
- 60 mm Mäanderelement
- 10 mm Schutz- und Speichervlies
- 10 mm Dachabdichtung wurzelfest
- 160 mm Gefälledämmung
- 200 mm Wärmedämmung
- 20 mm Notabdichtung
- 200 mm Rohdecke mit Betonkernaktivierung
- 150 mm Kasettendecke/Unterzug ggf. Kühldecke

FB-Aufbau Büro:

- 20 mm Bodenbelag
- 13 mm Hohlraumboden
- 200 mm Rohdecke mit Betonkernaktivierung
- 150 mm Kasettendecke/Unterzug ggf. Kühldecke

FB-Aufbau Einzelhandels/Büro:

- 20 mm Bodenbelag
- 80 mm Estrich
- 20 mm Ausgleichsschicht
- 30 mm Trittschalldämmung
- 200 mm Rohdecke mit Betonkernaktivierung
- 150 mm Kasettendecke/Unterzug ggf. Kühldecke

FB-Aufbau Einzelhandel:

- 20 mm Bodenbelag
- 80 mm Estrich
- 50 mm Ausgleichsschicht für Leerrohre
- 30 mm Trittschalldämmung
- 320 mm Rohdecke / Stützenkopf in Mittelachse ca. 600 mm, auf 3,00 m x 3,00 m
- 120 mm Wärmedämmung

FB-Aufbau Garagenflächen+Abfahrtsrampe UG:

- 1-2 mm OS 8 Beschichtungssystem, diffusionsoffen
- 500 mm StB-Bodenplatte, WU-Beton, Rissweitenbeschränkung
- 150 mm Sauberkeitsschicht