



CUBIERTA FORMADA POR

PIEDRAS Y GRAVAS DEL TERRENO 10cm DE ESPESOR
CAPA FILTRANTE FELTEMPER 130P
AISLANTE DE ESPUMA RIGIDA 4cm DE ESPESOR
MEMBRANA IMPERMEABLE INTEMPER DE PVC RHENOPOL CG
CAPA ANTIFUNZIONANTE FELTEMPER 300P
SORORTE SIN PENDIENTES REGULARIZADO (FORJADO VIGUETAS-BOVEDILLAS)

CERRAMIENTO FORMADO POR

Carpintería de aluminio anodizado negro mate,
CORTEJO SISTEMA 4500 CORREDERA ELEVABLE CON RPT CC
Corredera de dos hojas vidrio doble laminar 6+6/8/4+4

CERRAMIENTO FORMADO POR

Carpintería de aluminio anodizado negro mate,
CORTEJO SISTEMA 4500 CORREDERA ELEVABLE CON RPT CC
Corredera de dos hojas vidrio doble laminar 6+6/8/4+4
Puerta corredera cancela formada por:
Tubulares 60.6 aluminio anodizado (en negro)
Chapa microporfirada aluminio anodizado en negro de 5 mm
atornillada a tubulares

PAVIMENTO FORMADO POR

HORMIGÓN CON CHINA GRUESA DEL LUGAR DE 10 cm
CAPA DE COMPRESIÓN 5 CM
ENGOFRADO NO RECUPERABLE DE ALTURA 20cm
SOLERA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA DE 10cm

PAVIMENTO FORMADO POR

HORMIGÓN CON CHINA GRUESA DEL LUGAR DE 10 cm
DE ESPESOR
SOLERA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA DE 10cm
LAMINA IMPERMEABLE DE PE
ENCACHADO DE GRAVA 15

BANCO HORMIGÓN

CIMENTACIÓN
ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO
CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA DE 10cm DE ESPESOR

+543.2

+546.1

+545.5

pendiente 1%

pendiente 1%