



Fassadenschnitt Kunsthaus Kuperfassade 1/10

- 1 Attika mit Winkelfalz
- 2 Attika-Abdeckplatte 3% Gefälle
- 3 Kunststoffdachbahn 1,8mm
- 4 Gefällekeil / Wärmedämmplatten EPS-W20
- 5 Wärmedämmplatten EPS-W20 unkaschiert, trittfest
- 6 Dampfsperre
- 7 braun voroxidiertes Kupfer 0,7mm waagr. Winkelstehfalzdeckung, senkr. Querfalz als Einfachfalz
- 8 Trapezblech verzinkt
- 9 Unterkonstruktion / Hinterlüftung 60mm
- 10 hochdiffusionsoffene, regensichere und winddichte Unterdeckbahn
- 11 formfeste Fassadendämmplatten 120mm mechanisch befestigt
- 12 STB-Wand 300mm, im Attikabereich 200mm
- 13 Trennlage
- 14 Abdeckblech ALU 230mm 2x gekantet
- 15 Überstandsscheibe 130mm
- 16 ALU-Paneel wärmedämmt
- 17 STB-Decke 250mm
- 18 Stahlschwert
- 19 Kühleinheit
- 20 Mineralwolle 40mm
- 21 Sockelabschluss oxidiertes Kupferblech zweimal gekantet