Cota (PRONTO)
151.90

Cota (PRONTO)
151.20

Cota (PRONTO)
151.20

Cota (PRONTO)
150.00

Cota (PRONTO)
150.00

Cota (PRONTO)
147.50

COBERTURA EM BETÃO COM ACABAMENTO A HELICÓPTERO COM IMPERMEABILIZAÇÃO EM RAICOM # 7
CAIXA DE AR
BARREIRA A VAPOR
ISOLAMENTO TÉRMICO
PAINÉIS DE LÃ MINERAL TIPO "ISOWAPHON" CALIBRADOS E DE PESO REDUZIDO
PINTURA DE TODAS AS SUPERFÍCIES DAS PLACAS DE GESSO COM TINTA DE ÁGUA TIPO "SIKA PASSIMUR" OU EQUIVALENTE, A APLICAR COM 3 DEMÃOS, DE COR BRANCA MATE

M 22

RODAPÉS EM MADEIRA DE FREIJÓ OU TECA COM LACAGEM A COR BRANCA
SOALHO MACHEADO EM MADEIRA DE CARVALHO AMERICANO TRATADO COM 20MM DE ESP. COMPOSTO POR RÉGUAS DE MINIMO 12CM DE LARGURA E 2,5 M DE COMPRIMENTO
TUBO TIPO "WIRSBO EVALPEX 16x1.8"
BETONILHA COM ADITIVO
ISOLAMENTO
LAJE DE BETÃO ARMADO

PINTURA DE TODAS AS SUPERFÍCIES DAS PLACAS DE GESSO COM TINTA DE ÁGUA TIPO "SIKA PASSIMUR" OU EQUIVALENTE, A APLICAR COM 3 DEMÃOS, DE COR BRANCA MATE
2 PLACAS DE GESSO LAMINADO TIPO "KNAUF" OU EQUIVALENTE, DE ESPESSURA DE 12,5MM + 12,5MM, INCLUINDO, ESTRUTURA METALICA EM PERFIS DE 48 MM
ISOLAMENTO TÉRMICO
CAIXA DE AR
PAREDE DE BETÃO DE ACORDO COM PROJECTO DE ESTRUTURAS
TIJOLO DE CIMENTO

PERFIL DE FIXAÇÃO DE GESSO LAMINADO TIPO "KNAUFF"
ISOLAMENTO PLÁSTICO EM LÃ DE ROCHA esp.: 40mm E 40KG/m3 DE MASSA VOLÚMICA
VÉU NEGRO
2 PLACAS DE GESSO LAMINADO TIPO "KNAUFF", DE ESPESSURA DE 125mm + 125mm, INCLUÍNDO ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS DE 48mm

RODAPÉS EM MADEIRA DE FREIJÓ OU TECA COM LACAGEM A COR BRANCA
SOALHO MACHEADO EM MADEIRA DE CARVALHO AMERICANO TRATADO COM 20MM DE ESP. COMPOSTO POR RÉGUAS DE MINIMO 12CM DE LARGURA E 2,5 M DE COMPRIMENTO
TUBO TIPO "WIRSBO EVALPEX 16x1.8"
BETONILHA COM ADITIVO
ISOLAMENTO 30mm
LAJE DE BETÃO ARMADO COM MALHA-SOL TIPO "SOCITREL CQ30" esp.: 15cm
CAIXA DE BRITA
TERRENO COMPACTADO
TELA IMPERMEABILIZANTE EM PVC PLASTIFICADO E INTEGRAR UMA ARMADURA DE POLIÉSTER TECIDO, TIPO "ALKORPLAN/81", "SIKA PROOAL, SIGMA"

RODAPÉS EM MADEIRA DE FREIJÓ OU TECA COM LACAGEM A COR BRANCA
SOALHO MACHEADO EM MADEIRA DE CARVALHO AMERICANO TRATADO COM 20MM DE ESP. COMPOSTO POR RÉGUAS DE MINIMO 12CM DE LARGURA E 2,5 M DE COMPRIMENTO
TUBO TIPO "WIRSBO EVALPEX 16x1.8"
BETONILHA COM ADITIVO
ISOLAMENTO 53mm
LAJE DE BETÃO ARMADO COM MALHA-SOL TIPO "SOCITREL CQ30" esp.: 15cm
CAIXA DE BRITA
TERRENO COMPACTADO
TELA IMPERMEABILIZANTE EM PVC PLASTIFICADO E INTEGRAR UMA ARMADURA DE POLIÉSTER TECIDO, TIPO "ALKORPLAN/81", "SIKA PROOAL, SIGMA"