LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STENY	STROP
1.01	ZÁDVERIE	4,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	BIELA MAĽBA	SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD
1.02	SKLAD LYŽÍ	10,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	POHĽADOVÉ CLT, PREGLEJKY	DREVENÝ STROP
1.03	SKLAD NÁRADIA	12,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	POHĽADOVÉ CLT, PREGLEJKY	DREVENÝ STROP
1.04	CHODBA	14,42	KERAMICKÁ DLAŽBA	BIELA MAĽBA	SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD
1.05	WC - ŽENY	21,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	POHĽADOVÉ CLT, PREGLEJKY, KERAMICKÝ OBKLAD	SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD
1.06	WC - MUŽI	21,09	KERAMICKÁ DLAŽBA	POHĽADOVÉ CLT, PREGLEJKY, KERAMICKÝ OBKLAD	SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD
1.07	SCHODISKO	20,11	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.08	SKLAD	3,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMIETKA VÁP. SADROV	SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD
1.09	REŠTAURÁCIA	240,27	KERAMICKÁ DLAŽBA	POHĽADOVÉ CLT, PREGLEJKY	SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD
1.10	KUCHYŇA	36,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	POHĽADOVÉ CLT, PREGLEJKY, KERAMICKÝ OBKLAD	SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD
1.11	SCHODISKO	10,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.12	ZÁDVERIE	4,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMIETKA VÁP. SADROV	SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD
1.13	TERASA	107,03	DREVOPLASTOVÉ DOSKY	-	-
	SPOLU	506,42 m²			

LEGENDA MATERIÁLOV

- DREVENÉ PRVKY LLD GL24h, HRANENÉ REZIVO C24
- ŽELEZOBETÓN - BETÓN C25/30 - XC1 (SK) - Cl 0.4 - Dmax 16 mm - S3, OCEĽ B 500 B
- SADROKARTÓNOVÉ PRIEČKY (RIGIPS), hr. 100 A 150mm
  ** pozn.: v legende materiálov zobrazená skladba vo zväčšenej mierke*
- SADROKARTÓNOVÉ PREDSTENY (RIGIPS), hr. 75mm
  ** pozn.: v legende materiálov zobrazená skladba vo zväčšenej mierke*
- -TEPELNÁ IZOLÁCIA - FÚKANÁ (SUPAFIL LOFT 045) UMIESTNENÁ MEDZI DREVENÝMI I NOSNÍKMI A NOSNÍKMI SPACEJOIST λ = 0,044 W/(m.K), hr. 360

LEGENDA PRVKOV

- O. - VIĎ VÝPIS OKIEN
- D. - VIĎ VÝPIS DVERÍ
- ZS - VIĎ VÝPIS ZASKLENÝCH STIEN
- K. - VIĎ VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV
- Z. - VIĎ VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV
- U. - VIĎ VÝPIS STAVEBNÝCH ÚPRAV
- V1 - OSOBNÝ VÝŤAH OTIS GEN 2 COMFORT
- V2 - NÁKLADNÝ VÝŤAH OTIS SKG
- KV - LIATINOVÁ OBOJSTRANNÁ (PRIEHĽADNÁ) KRBOVÁ VLOŽKA 1100x1000x800mm
- R2 - VONKAJŠIA ČISTIACA ROHOŽ TOMMAR DIPLOMAT typ GCB, 1450x1000mm (2x)
- R3 - VNÚTORNÁ ČISTIACA ROHOŽ TOMMAR DIPLOMAT typ RB, 1450x1000mm (1x)
- R4 - VNÚTORNÁ ČISTIACA ROHOŽ TOMMAR DIPLOMAT typ RB, 1150x1000mm (1x)
- R5 - VNÚTORNÁ ČISTIACA ROHOŽ TOMMAR DIPLOMAT typ RB, 2100x1000mm (1x)
- OB - KERAMICKÉ OBKLADY - REALIZOVAŤ PO CELEJ VÝŠKE STENY
- SP1 - ŠACHTA PRE ZELENÉ STRECHY TOPWET TWZ 30x30x23
- TL - TIENIACE DREVENÉ LAMELY NA HLINÍKOVOM ROŠTE VIĎ VÝKRES DETAILOV
- SV - STREŠNÝ VPUST TOPWET TW 110 BIT S

POZNÁMKA

- PRESKLENÉ STENY NA ÚNIKOVEJ CESTE V 1.NP OCHRÁNIŤ PROTIPOŽIARNYMI TEXTILNÝMI ROLETAMI SPUŠŤAJÚCIMI SA ZÁROVEŇ S EPS. POUŽIŤ CERTIFIKOVANÉ PROTIPOŽIARNE ROLETY S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU 60 MINÚT
- VO VLHKOM PROSTREDÍ POUŽIŤ NA OPLÁŠTENIE PRIEČOK DOSKY ODOLNÉ VOČI VLHKOSTI (GLASROC H OCEAN)
- PRED ZAČIATÍM BETÓNOVANIA, STROPNÝCH DOSIEK A MONOLITICKÝCH PRVKOV JE POTREBNÉ VYNECHAŤ OTVORY PRE PRECHODY POTRUBÍ ZTI CEZ KONŠTRUKCIE
- PRI UVAŽOVANOM KRBE JE POTREBNÉ DODRŽAŤ NEHORľAVÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY DO VZD. min. 800 mm PRED KRBOM A 400 mm PO BOKOCH A ÚPRAVU STIEN OKOLO KRBU VO VZDIALENOSTI 400 mm PO BOKOCH A 800 mm NAD KRBOM , V ZMYSLE VYHL. MV SR č. 401/2007 Z. z. § 5.
  PRI UMIESTNENÍ KRBOVEJ VLOŽKY MEDZI DREVENÉ NOSNÉ STENY: PRIESTOR MEDZI KRBOVOU VLOŽKOU A DREVENÝMI STENAMI OBLOŽIŤ ZO STRANY KRBOVEJ VLOŽKY ŠAMOTOM A NEHORLAVOU TEPELNOU IZOLÁCIOU Z KAMENEJ VLNY

ZÁVEREČNÁ PRÁCA INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA

±0,000 = 634m.n.m. BPV

Študent: **Bc. LUKÁŠ BOSÁK**	Pojekt: **HORSKÝ HOTEL**	Investor: STU SvF	
Ročník: **II. AKP**		Č. zákazky:	
Konzultant: **Ing. Ing. arch. MILAN PALKO, PhD.**			
Zákonný vlastník: **STU STAVEBNÁ FAKULTA v Bratislave KKPS**	Druh dokumentu: **ARCHITEKTÚRA**	Dokument: **REALIZAČNÝ PROJEKT**	
	Názov dokumentu: **PÔDORYS I.NP**	Dátum vydania: **05/2014**	Mierka: **1:50** / List: **A3**