



01. MURO DE CARGA DE HORMIGÓN ARMADO E=30 CM. 03. PERFIL "L" DE REMATE. 05. AISLANTE LANA DE ROCA. E=4 CM. 06. TRASDOSADO DE PLADUR-METAL 76/400 (46/15X2). 07. FALSO TECHO DE PLADUR. E=1.5 CM. 09. POLIESTIRENO EXTRUIDO. E=6 CM. 12. LÁMINA IMPERMEABILIZANTE ONDULIX. 14. PERFIL "U" DE ACERO ESMALTADO PARA SOPORTE DE VIDRIO. 19. AISLANTE POREXPAN E= 2 CM. 21. PERFLERÍA DE PLADUR E= 70 MM. 23. AISLANTE POREXPAN E=2 CM. 24. HEB 100 SOLDADO A TOPE. 26. MURO DE CARGA DE HORMIGÓN ARMADO E=25 CM. 27. RASEO DE MORTERO DE CEMENTO E= 2 CM. 29. PERFIL DE ACERO GALVANIZADO 50.50.3. 33. ALUCOBOND E= 6 MM. 35. APLACADO DE PIEDRA ZAHINO E= 3 CM. 36. ALBARDILLA DE ACERO GALVANIZADO E=2 MM.