

Composition du mur de façade
 -brique
 -vide d'air 40mm
 -pare-vapeur
 -isolant 100mm
 -béton armé 180mm
 -enduit intérieur


Fixation
 -équerre BT15 C(A) 32.32.90.150.TGL.30.15/10
 -Fixation SPIT
 -cheville mécanique
 FIX II ancrage min M8X70/208

Etanchéité
 -joint vertical silicone ral 8022
 -bande adhésive alu-butyl pack band M1-primaire
 -bavette aluminium RAL 1024
 -isolant 25 mm polystyrène extrudé
 -précadre bois face extérieure movingui 60mm

Menuiserie bois
 -menuiserie coulissante tiercée 1 fixe/1 coulissant en movingui de chez Reveau
 -rupture de pont thermique
 -double vitrage clair
 -entrée d'air autoréglable acoustique avec grille d'entrée d'air plane

Composition du précadre
 -lamelle collé 60mm
 -isolant polystyrène extrudé 25mm
 -bande adhésive alu-butyl pack band M1

Fixation
 -équerre à gousset de chez Louineau
 -fixation cheville mécanique FIX II
 ancrage mini M8X70/20-7



▽ 0+dalle
sol fini

▽ 357-dalle
bas brique

▽ 451-dalle
haut châssis

▽ 60+dalle
bs châssis

▽ 0+dalle
sol fini

▽ 2336+dalle
ht menuiserie

Composition de la dalle
béton armé 200mm
sol PVC

Habillage bois
panneau de contreplaqué
movingui classe A

▽ 1107+dalle
ht garde-corps

Garde-corps inférieur
main courante tube inox
structure cable métallique
filet métallique tendu jakob

▽ 70+dalle
bs menuiserie

EXTERIEUR

INTERIEUR