

**Costruzione del tetto/ isolamento  
tra le travi (a mansarda)**

- Tegola
- Lintello sotto tegola
- Lintello d'arazione
- Trave in legno con lami di  
monte tra una trave e l'altra
- Lintello a isolamento aggiuntivo
- Pannello in legno multistrato
- Pannello in cartongesso  
naturale

$R = 0,12 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Parete in legno  
massiccio sistema rodo®**

- Incontro ai solai
- Capote isolante termoisolante  
per un lato e con spessore di  
100mm
- Camera in cui viene installata la  
cellulosa con spessore di 90 mm  
facilitata per l'alloggiamento  
dell'isolante elastico
- pannello in cartongesso naturale

$R = 0,22-0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$



**Costruzione del tetto a vista**

- Tegola
- Lintello sotto tegola
- Lintello d'arazione
- Isolamento sopra alle travi
- Membrana bituminosa
- Finitura a vista
- Trave in legno a vista

$R = 0,28 - 0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Solaio in legno massiccio  
sistema rodo®**

- partizionamento
- massiccio
- pannello isolamento al rispetto
- solai in legno massiccio laminato  
a 3 strati
- pannello in cartongesso naturale

