



CUBIERTA FORMADA POR  
 PIEDRAS Y GRAVIL DEL TERRENO 10cm DE ESPESOR  
 CAPA FILTRANTE FELTEMPER 150P  
 AISLANTE DE ESPUMA RIGIDA 4cm DE ESPESOR  
 MEMBRANA IMPERMEABLE INTEMPER DE PVC REINFORZADA CC  
 CAPA ANTIPLUNZANTE FELTEMPER 300P  
 SOPORTE SIN PENDIENTES REGULABIZADO (FORJADO VIGUETAS-BOVEDILLAS)

CERRAMIENTO FORMADO POR  
 CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE  
 CORTIZO SISTEMA COR-60 CON RPT DC16  
 FLUJO Y OSCILOBATIENTES DE DOS HOJAS  
 VIDRIO DOBLE LAMINAR 6+6/8/4+4

CERRAMIENTO FORMADO POR  
 CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE  
 CORTIZO SISTEMA COR-60 CON RPT DC16  
 FLUJO Y OSCILOBATIENTES DE DOS HOJAS  
 VIDRIO DOBLE LAMINAR 6+6/8/4+4

MURO DE HORMIGÓN ARMADO 20 CM  
 AISLANTE POLIESTIRENO EXTRUIDO 30 CM  
 IMPERMEABILIZACION  
 CAPA DE MORTERO  
 MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN DE 30 cm DE ESPESOR  
 ENLUCIDO DE YESO  
 PINTURA PLÁSTICA

ACABADO DE TABLA DE MADERA DE PINO 2 cm  
 SOBRE RASTRELES DE 5 cm  
 CAPA DE HORMIGÓN DE 8cm DE ESPESOR  
 ENCOFRADO NO RECUPERABLE DE ALTURA 20cm  
 SOLERA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA DE 10cm

CERRAMIENTO FORMADO POR  
 MURO DE HORMIGÓN DE 20cm DE ESPESOR  
 AISLANTE POLIESTIRENO EXTRUIDO 30 CM  
 IMPERMEABILIZACION  
 CAPA DE MORTERO  
 MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN 30cm DE ESPESOR  
 ENLUCIDO DE YESO  
 PINTURA PLÁSTICA

CIMENTACIÓN  
 ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO  
 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA DE 10cm DE ESPESOR

+546.10

+544.8

COTA PAVIMENTO TERMINADO +541.8

COTA PAVIMENTO TERMINADO +541.8