



- 01. Medianera existente
- 02. Aislamiento térmico e.. 50 mm de poliuretano proyectado
- 03. Montante Estándard 70/40 e.. 0,06 mm
- 04. Canal entre tableros de 5 cm
- 05. Tablero OSB 3 e.. 22mm dimensiones 2,5 x 1,25 metros
- 06. Iluminación LED IP45 tira continua
- 07. Perfil metálico tubo 70x20 mm
- 08. Paneles de chapa metálica perforada
- 09. Perfil metálico HEB 120
- 10. Bisagra
- 11. Puerta pivotante en suelo
- 12. Perfil en "L" 60.30.3
- 13. Perfil "L" 50.5
- 14. Tirador de suelo a techo en puerta o 16
- 15. Tubo 40.3
- 16. Rodamiento
- 17. Cerradura
- 18. Montante de pino
- 19. Chapa acero e..3 mm
- 20. Viguetas en "T" 60
- 21. Pletina conformada 285.80.3 para remate de forjado
- 22. Ventana abatible de aluminio c/ persiana integrada y vidrio Cortizo 4+4 / 16 / 5+5
- 23. Aislamiento térmico e.. 120 mm poliestireno extruido
- 24. Lámina bituminosa Parafor Solo GS Soldada
- 25. Solera de hormigón armado c/ malla-zo o 12 mm #10X10 e.. 10 cm
- 26. Tablero OSB e.. 27 mm
- 27. Pavimento de hormigón pulido
- 28. Filtro acústico "IMPACTO DAN 5"
- 29. Pletina de aluminio lacado color gris
- 30. IPN 140
- 31. Perfil forrado con aislamiento térmico de poliuretano proyectado
- 32. Hueco para paso de instalaciones
- 33. Imprimitación bituminosa Siplastt Primer
- 34. Barrera de vapor IrexProfil soldada
- 35. Conector
- 36. Doble capa asfáltica
- 37. Pletina conformada e.. 3 mm
- 38. Enfoscado bruñido color arena
- 39. Rejilla
- 40. Caz
- 41. Chapón conformado 223.60.10 mm
- 42. Costilla metálica formada por pletina de 200.70.20 mm cada 20 cm
- 43. Adoquín cerámico Malpesa 20x10x5cm
- 44. Perfil angular 40.4
- 45. Viguetas en "T" 100
- 46. Casquillo de acero
- 47. Sellado Sikaflex
- 48. Redondo de acero o 20
- 49. Rasilla machihembrada de 100
- 50. Chapón conformado 246.60.10 mm
- 51. Junta de dilatación
- 52. Tira LED oculta
- 53. Perfil angular 30.3
- 54. Vidrio laminar 8+8 mm transparente
- 55. Chapón conformado 400.60.10
- 56. Dren poroso
- 57. Terreno
- 58. Capa filtrante geotextil
- 59. Material granular de tamaño grava sin presencia de finos con pendiente para la evacuación del agua en caso de posibles oscilaciones del nivel freático
- 60. Barrera de vapor. Lamina de polietileno
- 61. Hormigón de limpieza e..10 cm
- 62. Losa de cimentación e.. 50 cm
- 63. Aislamiento térmico e.. 8 cm de poliestireno extruido
- 64. Solera de hormigón armado e.. 10 cm
- 65. Lámina impermeabilizante
- 66. Acabado de solera de hormigón de canto rodado lavado en superficie o 40 mm e.. 18 cm
- 67. Puerta Millennium Plus RPT Cortizo 4+4 / 16 / 5+5
- 68. Ladrillo perforado
- 69. Acerado
- 70. Recrecido hormigón e.. 20 mm
- 71. Chapón conformado en "L" e.. 0.5 cm
- 72. Caz colector de cemento tipo SR
- 73. Patillas de agarre