

**(1) PAPELERA**  
7 UDS.  
MOD. TIPO GAVARRÉS PAB11 (FUNCION DUCTIL BENITO) O EQUIVALENTE  
Estructura de acero cortén de 6mm.  
Tablones de madera de pino tratada en autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos.  
Cubeta interior de acero galvanizado.  
Anclaje recomendado mediante pernos.

**(2) FUENTE**  
3 UDS.  
Espesor de 100 (150) de acero laminado.  
Chapa de anclaje 100 (100) 10mm perno Ø 10mm  
acabado en hierro oxidado con activador de óxido de la gama metal effects  
con permacoat y protección con masterseal de la marca Pericol o equivalente.  
Banco parametrizado para fuente pública de 1200x600x1000 mm Ø 110.  
Materiales: acero en zinc galvanizado Ø 10mm.  
Cubeta en acero galvanizado de 600x300x100 mm.  
Falla de travesaños de acero galvanizado 300x80 mm.

**(3) BANCOS**  
MOD. TABURETE GAVARRÉS UM3115 (FUNCION DUCTIL BENITO) O EQUIVALENTE  
27 UDS.  
RIES EN PLANCHA DE ACERO CORTEN DE 6 mm. DOS TABLONES EN MADERA DE PINO.  
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE  
MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE VACIO-PRESION CLASE 4 CONTRA LA CARCOMA, TERMITAS E INSECTOS.  
ANCLAJE RECOMENDADO MEDIANTE PERNOS.

**(4) BOLLARDO**  
1 UD.  
Chapa lisa de acero laminado de 6mm anclada a dado de hormigón en masa HM-20/B40I sobre lecho de hormigón de limpieza.  
Acabado hierro oxidado con activador de óxido de la gama metal effects, sellado con permacoat y protección con masterseal de la marca Pericol o equivalente.

**(1) SEÑAL LEVATICA**  
18 UDS.  
Panel de maderalato transparente de 10mm anclado con tornillos de acero inoxidable a 300mm, con tubo secador de 10mm.

**(4) ABSTRACCION FUENTE + PAPELERA**

**(5) ESPACIO AGUA**  
TABLONES DE MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE VACIO-PRESION CLASE 4 FUENTE GRADUADA DE CIORRO DE AGUA

**(6) ESPACIO DESCANSO**  
TABLONES DE MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE VACIO-PRESION CLASE 4 BORDILLO PERIMETRAL DE CHAPA OXIDADA

**(B) BALIZA 50 CM**  
13 UDS.  
Bañador: perfil L 120.10 de acero laminado acabado en óxido de hierro.  
Luminaria: proyector con placa en acero color gris.  
Potencia > 4W (IP>44)

**(S2) SEÑAL COMPLEMENTARIA**  
(18 UDS)

**PICTOGRAMAS**  
VERDE CORPORATIVO SJ JUNTA DE ANDALUCÍA  
PICTOGRAMA PVC TROQUELADO 6mm ADHESIVADO

**LOGO**  
VERDE CORPORATIVO SJ JUNTA DE ANDALUCÍA  
ESTAMPACION DE PINTURA PARA EXTERIORES SOBRE PLANTILLA DE PVC SOBRE PARAMENTOS VERTICALES / HORIZONTALES

**SECCION TIPO FUENTE**  
Escala 1:25