



Cortizo. Puerta giratoria  
Cortizo. Carpintería fija

Sistema Flexbrick. Anclaje de retención  
Escalones de salida a terraza exterior Planta 2  
Mortero de nivelación. Para suelo continuo de hormigón  
Barandilla de vidrio en perfil anclado a forjado  
Resina epoxi 2mm. Pavimento continuo de terraza  
Formación de pendiente para pavimento de resina  
Canaleta desagüe  
Impermeabilizante. Membrana bicapa epdm no adherida  
Formación de pendiente para impermeabilizante

Aislamiento térmico. Lámina aluminio 1 mm  
Losa de hormigón. Cota superior +7.90m

Sistema Flexbrick.  
Guía de sustentación

Sistema Flexbrick.  
Enmarcado en puerta pivotante

Sistema Flexbrick.  
Plaqueta cerámica 30x10cm

Sistema Flexbrick.  
Anclaje de retención

Resina epoxi 2mm.  
Pavimento continuo de terraza

Canaleta desagüe

Barandilla de vidrio  
en perfil anclado a forjado

Formación de pendiente  
para pavimento de resina

Impermeabilizante.  
Membrana bicapa epdm  
no adherida

Formación de pendiente  
para impermeabilizante

Aislamiento térmico.  
Lámina aluminio 1 mm

Sistema Flexbrick.  
Guía de sustentación

Losa de hormigón.  
Cota superior +4.10m