



1. Acabado de cubierta ajardinada con capa de grava 5 cm;
2. Sistema de cubierta ajardinada s/mediciones (especies autóctonas sobre dormitorios: tabaibas, cardones, etc.);
3. Registro de cazoletas en cubiertas;
4. Sistema *SATE* de aislamiento térmico exterior;
5. Puerta interior de chapa marina melaminada blanca s/mediciones;
6. Celosía de piezas verticales de hormigón 20\*30 aligeradas;
7. Falso techo exterior de chapa marina acabada en madera de abedul;
8. Carpintería corredera de aluminio anodizado plata *Shüco 39PD*;
9. Pavimento de hormigón lavado;
10. Zanca de escalera interior de chapa de acero 220\*22 mm lacada blanca;
11. Baranda de redondos de acero Ø12 mm soldados a zanca s/diseño;
12. Pavimento de hormigón pulido 10 cm;
13. Huellas de escalera de madera de fresno 35 mm sobre angulares;
14. Pavimento interior de hormigón pulido 10 cm;
15. Falso techo continuo de cartón yeso;
16. Tendido de yeso interior + pintura;
17. Muro inclinado de sótano de hormigón;
18. Encachado de grava en rama;
19. Solera de hormigón ligeramente armada;
20. Cajeados en falso techo para iluminación;
21. Trasdós de muro impermeabilizado y con lámina protectora troncocónica relleno con grava drenante;
22. Pasamanos de acero lacado blanco Ø20;
23. Angular L50 de acero galvanizado para recibido de impermeabilización y grava de acabado;
24. Pletina de aluminio lacado blanco como goterón;
25. Losa de hormigón sin revestir;
26. Chapa de acero 12 mm embebida en forjado 2 para soldar redondos de barandilla;
27. Chapa de acero 12 mm embebida en canto de forjado 2 para soldar redondos de barandillas;
28. Junta de poliexpan para prevenir dilataciones;
29. Carpintería oscilobatiente de aluminio anodizado plata *Shüco*;
30. Canalón de chapa plegada galvanizada 3 mm;
31. Muro de carga de bloque de hormigón vibrado 20 cm;
32. Calle de falso techo en encuentro de paramentos para alojar cortineros y leds de iluminación;
33. Tubo led de iluminación;
34. Pared del salón de hormigón abujardado color arena;
35. Luminaria estanca en sótano s/mediciones;
36. Cubierta con sistema *SATE* en continuidad con la fachada;
37. Cajeados de escayola 10\*15 cm en bovedilla para alojar luminaria led;
38. Jambas y huecos traseros con chapado de *Composite* color arena;
39. Jardinera de hormigón pintada de blanco

VVDA UNIFAMILIAR *Casa NaCar*

SECCIÓN CONSTRUCTIVA

equipo olivares