

- 1 Etanchéité peinture polyuréthane
- 2 Linçoir 80/320mm
- 3 Relevé isolation 20mm
- 4 Tasseau 20x20mm
- 5 Lisse haute du caisson 80/320mm
- 6 Panneau + isolation acoustique
- 7 Liteau 50/75mm
- 8 Câte d'habillage
- 9 Panneau 3 plis 27mm
- 10 Isolation laine de bois
- 11 Arbalétrier IPE 330 + ailette de fixation
- 12 Pare vapeur
- 13 Liteau 50/75mm
- 14 Faux plafond perforé

- 1 Etanchéité peinture polyuréthane
- 2 Linçoir 80/320mm
- 3 Relevé isolation 20mm
- 4 Lisse haute du caisson 80/320mm
- 5 Panneau + isolation acoustique
- 6 Liteau 50/75mm
- 7 Panneau 3 plis 27mm
- 8 Ossature de caisson en bois massif 60/320mm
- 9 Isolation laine de bois 320mm
- 10 Joint
- 11 Lisse d'assise 140/320mm
- 12 Casse goutte
- 13 Caniveau béton
- 14 Feutre anti-capillarité
- 15 Chape + plancher chauffant
- 16 Moquette ou résine
- 17 Longrine béton armé
- 18 Isolation sous dalle 10mm
- 19 Casque de pieux
- 20 Pieux

