

1



ARTICOLO 35 - Pavimenti in mattonelle di ceramica
Pavimenti in mattonelle di ceramica della ditta G. Appiani di Treviso o della ceramica Iglure di Ponzano Magra. Le tavolette saranno rosse di prima qualità nel tipo excelsior del catalogo della ditta. Saranno di forma esagonale delle dimensioni mm 113.
Verranno poste in opera impiegando nell'impasto calce idraulica e cemento.

ARTICOLO 25 - Muratura di cotto in alzato
Questa muratura sarà costituita con materiale nuovo di cotto e con malta idraulica coposta come è indicato nell'articolo 19. Ove la direzione ritenga opportuno di costruire archi in cotto, questi dovranno costruirsi a tutta grossezza di muro e dello spessore che essa stabilirà. Si eseguiranno le spalle dei muri di cotto con perfetta diligenza e regola d'arte.

2



ARTICOLO 27 - Intonaci e tinte nell'interno dei locali
Ultimate le murature si procederà all'applicazione dell'intonaco che sarà eseguito con malta di calce idraulica di Palazzolo.
L'intonaco sarà tirato a staggia e quando l'intonaco sarà asciutto, si provvederà all'applicazione delle tinte, le quali saranno date a tre mani: la prima a latte di calce e le altre due con la coloritura finale.

ARTICOLO 28 - Intonaci e tinte esterne
Procederanno con le norme prescritte per gli intonaci e le tinte interne con la differenza però che la malta sarà formata di calce idraulica di Palazzolo nelle proporzioni indicate all'art. 19. Due mani, la prima a latte di calce e la seconda con la coloritura scelta.

3



ARTICOLO 32 - Soffitti
I soffitti per i locali della portata inferiore a 4 m saranno costituiti da travi d'abete della sezione retta di cmq 120, spaziate a distanza non superiore a cm 50 da asse ad asse.
Per i locali di portate maggiori a 4 m i soffitti con orditura propria dovranno eseguirsi con le seguenti modalità di costruzione: travi di abete quadrati della sezione di cm 16 per 21 spaziate a m 1,33 da asse ad asse. Le travi saranno infisse nei muri per cm 20 almeno, previa doppia spalmatura di catrame a caldo nelle teste.

ARTICOLO 18 - Serramenti esterni
Il serramento di ingresso del padiglione sarà di tipo A, formato da 4 partite di cui due laterali fisse e raggio semi-circolare fisso. Le specchiature del raggio e quelle centrali di ciascuna partita saranno presidiate con fermature di ferro battuto. Il serramento avrà in corrispondenza dell'intelaiatura uno spessore di 80 mm ed in corrispondenza dello zoccolo uno spessore di 95 mm.

4



ARTICOLO 20 - Serramenti di porte interne
Le porte interne verranno costruite esclusivamente in legno di abete e verranno colorite a triplice mano di colore ad olio. Le porte saranno munite di tre robuste bandelle per ciascuna partita. Le bandelle esterne saranno lunghe 220 mm e quelle intermedie 140 mm. La loro larghezza sarà di 20 mm e lo spessore di 4 m. Tutta la ferramenta verrà

ARTICOLO 20 - Serramenti di porte interne
Le porte interne verranno costruite esclusivamente in legno di abete e verranno colorite a triplice mano di colore ad olio. Le porte saranno munite di tre robuste bandelle per ciascuna partita. Le bandelle esterne saranno lunghe 220 mm e quelle intermedie 140 mm. La loro larghezza sarà di 20 mm e lo spessore di 4 m. Tutta la ferramenta verrà

5



ARTICOLO 20 - Serramenti di porte interne
Le porte interne verranno costruite esclusivamente in legno di abete e verranno colorite a triplice mano di colore ad olio. Le porte saranno munite di tre robuste bandelle per ciascuna partita. Le bandelle esterne saranno lunghe 220 mm e quelle intermedie 140 mm. La loro larghezza sarà di 20 mm e lo spessore di 4 m. Tutta la ferramenta verrà

ARTICOLO 20 - Serramenti di porte interne
Le porte interne verranno costruite esclusivamente in legno di abete e verranno colorite a triplice mano di colore ad olio. Le porte saranno munite di tre robuste bandelle per ciascuna partita. Le bandelle esterne saranno lunghe 220 mm e quelle intermedie 140 mm. La loro larghezza sarà di 20 mm e lo spessore di 4 m. Tutta la ferramenta verrà

6



ARTICOLO 20 - Serramenti di porte interne
Le porte interne verranno costruite esclusivamente in legno di abete e verranno colorite a triplice mano di colore ad olio. Le porte saranno munite di tre robuste bandelle per ciascuna partita. Le bandelle esterne saranno lunghe 220 mm e quelle intermedie 140 mm. La loro larghezza sarà di 20 mm e lo spessore di 4 m. Tutta la ferramenta verrà

ARTICOLO 20 - Serramenti di porte interne
Le porte interne verranno costruite esclusivamente in legno di abete e verranno colorite a triplice mano di colore ad olio. Le porte saranno munite di tre robuste bandelle per ciascuna partita. Le bandelle esterne saranno lunghe 220 mm e quelle intermedie 140 mm. La loro larghezza sarà di 20 mm e lo spessore di 4 m. Tutta la ferramenta verrà

7



ARTICOLO 20 - Serramenti di porte interne
Le porte interne verranno costruite esclusivamente in legno di abete e verranno colorite a triplice mano di colore ad olio. Le porte saranno munite di tre robuste bandelle per ciascuna partita. Le bandelle esterne saranno lunghe 220 mm e quelle intermedie 140 mm. La loro larghezza sarà di 20 mm e lo spessore di 4 m. Tutta la ferramenta verrà

ARTICOLO 20 - Serramenti di porte interne
Le porte interne verranno costruite esclusivamente in legno di abete e verranno colorite a triplice mano di colore ad olio. Le porte saranno munite di tre robuste bandelle per ciascuna partita. Le bandelle esterne saranno lunghe 220 mm e quelle intermedie 140 mm. La loro larghezza sarà di 20 mm e lo spessore di 4 m. Tutta la ferramenta verrà

