



OK Attika +7,29

OK Attika +7,23

OK Dachtraeger +6,45

Aussen

UK Dachtraeger +6,09

Titanzinkblech, Ansichtsseite farbig beschichtet (nur ueber Fensterband)

Keilbohle

UK Attika nach Wahl

Ansicht Leibung, Aussenverkleidung Laerche, Nut und Feder

Befestigungslaschen an Rohr, z.B. 54 x 3,6 mm geschweisst, nach Fassadenstatik

Waermedaemmung XPS 035

Daemmkeil min. 5/5 cm

unverklebte Zone

Polymerbitumenbahn 2-lagig, beschiefert, Pruefzeugnis: harte Bedachung

Steinwolle Waermedaemmung 10-34 cm 035 DAA im Gefaele

Verkleidung Zinkblech, pulverbeschichtet, hinterlueftet Schraubild n. A. Architekt

Halterung aus Rechteckhohprofil verschweisst z.B. 60 x 60 x 2,9 nach Fassadenstatik

Insektenschutzgitter

Ueberdaemmung Fensteranschluss, XPS

Dampfsperre

Dachplatte, OSB 4, mit Zulassung, n. Statik, 30 mm

Akustikdecke, Heradesign fine, 25 mm,

Ansicht Deckentraeger, BSH, n. Statik 140/360 mm

Randtraeger, BSH, n. Statik 140/360 mm

innenliegende Verschattung, Falstore

Festverglasung

Verbindungen/Anschlusse siehe Statik

Ansicht BSH Stuetze, n. Statik, 140/200 mm

Oeffnungsfluegel