



COPERTURA

listelli di rivestimento in legno di larice sezione 4x12 cm con piastre metalliche di fissaggio
 manto in lamiera
 tappeto antirombo sp. 1 cm
 membrana bituminosa posata a freddo
 tavolato di chiusura in abete sp. 2,5 cm
 camera di ventilazione sp. 16 cm
 membrana impermeabilizzante aperta alla diffusione "Stamisol Pack 500"
 pannelli di chiusura in OSB sp. 2,3 cm
 isolante in fibra di legno ad alta densità sp. 4 cm
 isolante in fibra di legno a bassa densità sp. 24 cm posato tra travetti in legno (orditura secondaria)
 pannelli di chiusura in OSB sp. 2,3 cm
 travi principali di altezza variabile

TERRAZZA DI PROGETTO

pavimentazione in doghe di legno su piedini
 guaina impermeabilizzante in PVC

TERRAZZA ESISTENTE

tavolato di chiusura
 isolante tra travetti
 profili in acciaio HEB inseriti nel solaio esistente in C.A.
 controsoffitto in doghe di legno

TERRAZZA DI PROGETTO

pavimentazione in doghe di legno su piedini
 guaina impermeabilizzante in PVC
 isolante in XPS sp. 5 cm
 massetto per pendenza
 solaio in C.A. con prolungamento di progetto
 isolante XPS sp. 5 cm
 rasatura e tinteggiatura

SECTION

