



Fassadenschnitt Kunsthau Glasfassade 1/10

- 1 Kunststoffdachbahn 1,8mm
- 2 Wärmedämmplatten EPS-20, 180mm
- 3 Dampfsperre
- 4 Stahlbetondecke mit Gefälle
Randbereich in Sichtbeton
- 5 Sichtbetonstütze Ø 30cm
- 6 ALU-Paneel wärmegeämmt mit Gefälle
- 7 NIRO-Blech, pulverbeschichtet
- 8 Silikonfuge, schwarz
- 9 Fassadenriegel, pulverbeschichtet
- 10 Pfostenhalter verzinkt und pulverbeschichtet
- 11 ISO-Verglasung
- 12 Gipskartondecke gelocht
- 13 Lüftungsanlage Induktivauslass
- 14 Terrazzo 20mm
- Heizbetonestrich, bewehrt 80mm
- PE-Folie einlagig 0,2mm
- Trittschalldämmplatten TDPT 20/20 20mm
- PE-Folie einlagig 0,2mm
- Splittschuettung gebunden
- 15 Fassaden-T-Pfosten, pulverbeschichtet
- 16 Blech, verzinkt und pulverbeschichtet
- 17 Überstandsscheibe ca. 125mm, geschwärzt
- 18 U-Profil, NIRO pulverbeschichtet
- 19 Wärmedämmplatte FDP 100mm
- 20 HD-Bauplatte zementgebunden+glasfaserbewehrt
- 21 EPS 120mm
- 22 Pfostenmontageprofil, verzinkt
- 23 Blechhochzug, 2x gekantet, verzinkt
- 24 XPS-G-35 70mm
- 25 PS-Leiste 60/60
- 26 Rinne, Rinnengitter verzinkt, abnehmbar
- 27 Naturstein-Plattenbelag
Splittbett zementgebunden
Schutzschicht GGR-Matte
Bitumenbahn, zweilagig
Schaumglas Typ F, 50mm
Stahlbetonplatte mit Gefälle