



LAME DI LUCE A SOSPENSIONE 30W LED 1 PZ

LAME DI LUCE A SOSPENSIONE 60W LED 7 PZ

LAME DI LUCE A SOSPENSIONE 50W LED 5 PZ

LAME DI LUCE AD INCASSO 20W LED 2 PZ

NOTE GENERALI

- Lasciare ad ogni uscita 200 cm di cavo eccedente in modo da facilitare i collegamenti.
- Tutti i cavi devono essere sotto traccia fino all'uscita.
- TUTTE LE MISURE SONO DA CONSIDERARSI DA PAVIMENTO FINITO.
- LE QUOTE SONO ESPRESSE IN MM.

IMPORTANTI NOTE

CHIEDERE ALLA COMMITTENTE SE NECESSITA DI:

- Impianto di monitoraggio con telecamere a circuito chiuso
- Prese di servizio od utenza non previste nella presente tavola
- Impianto di allarme
- Luci notturne e relativo timer
- Impianto di filodiffusione e relativa collocazione degli speakers
- Eventuali fari esterni
- Prese telefoniche non previste nella presente tavola
- Adattatori di tensione (specie per computer)
- Apparecchiature elettroniche atte ad ovviare a problemi di sbalzi di tensione
- Alimentazione per climatizzatori
- Eventuali alimentazioni per computer con linea privilegiata
- Come organizzare le accensioni differenziate
- Come organizzare eventuale linea VOIP
- Eventuale modifica della posizione del quadro comandi

LEGENDA

POZZETTO A FILO PAVIMENTO (TIPO B TICINO) PER L' ALIMENTAZIONE DI:
 - Alimentazione registratore di cassa
 - Alimentazione POS
 - Alimentazione telefono e fax
 - Alimentazione utenze
 - Alimentazione computer
 - Alimentazione rete computer

USCITA A PAVIMENTO PER L' ALIMENTAZIONE DI:
 - Alimentazione telefono e fax
 - Alimentazione utenze
 - Alimentazione computer
 - Alimentazione rete computer

GRUPPO PRESE A PARETE PER L' ALIMENTAZIONE DI:
 - Alimentazione utenze
 - Alimentazione computer
 - Alimentazione rete computer
 - Alimentazione strumentazione oftalmica
CONCORDARE CON LA COMMITTENTE L'ESATTA POSIZIONE

PRESA D' UTENZA A PARETE (CONFERMARE POSIZIONI CON LA COMMITTENTE)

PRESA A PARETE PER ALIMENTAZIONE UTENZE E RETE LAN

PRESA A PARETE PER ALIMENTAZIONE MONITOR E RETE LAN H 2500

USCITA A PARETE PER ALIMENTAZIONE LED H 1325.

USCITA A PAVIMENTO PER ALIMENTAZIONE LED.

USCITA A PARETE PER ALIMENTAZIONE LAME DI LUCE A SOSPENSIONE LED H 3190

USCITA ESTERNA PER LUCE ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE INSEGNE (CHIEDERE ALLA COMMITTENTE SE NECESSARIA).

INTERRUPTORE LUCI. CONCORDARE POSIZIONE.

LUCI DI EMERGENZA (A CARICO DELLA COMMITTENTE). POSIZIONI ESATTE DA DETERMINARE.

QUADRO COMANDI (CONCORDARE ESATTA POSIZIONE)

ALIMENTAZIONE LAME DI LUCE AD INCASSO

USCITA A PARETE PER ALIMENTAZIONE LAME DI LUCE A SOSPENSIONE LED H 3190

| | | | | | | |
|-------------|---------------|--|------|------------------------------|-----------------------|---------|
| Itemref | Quantity | Title/Name, designation, material, dimension etc | | | Article No./Reference | |
| Designed by | Checked by | Approved by - date | | Filename | Date | Scale |
| | | | | | 28-12-2015 | 1-50 |
| Owner | | | | Title/Name | | |
| | | | | PLANIMETRIA ESECUTIVA | | |
| | | | | Drawing number | | Edition |
| | | | | | | Sheet |
| RevNo | Revision note | | Date | Signature | Checked | |