



CUBIERTA FORMADA POR

PIEDRAS Y GRAVAS DEL TERRENO 10cm DE ESPESOR
CAPA FILTRANTE FELTEMPER 150P
AISLANTE DE ESPUMA RIGIDO 4cm DE ESPESOR
MEMBRANA IMPERMEABLE INTEMPER DE PVC RHENOFOL CG
CAPA ANTIPUNZONANTE FELTEMPER 300P
SOPORTE SIN PENDIENTES REGULARIZADO
FORJADO VIGUETAS-BOVEDILLAS

+546.1

CERRAMIENTO FORMADO POR

Carpintería de aluminio anodizado negro mate.
_CORTIZO SISTEMA 4500 CORREDERA ELEVABLE CON RPT CC
Corredera de dos hojas vidrio doble laminar 6+6/8/4+4

CERRAMIENTO FORMADO POR

Carpintería de aluminio anodizado negro mate.
_CORTIZO SISTEMA 4500 CORREDERA ELEVABLE CON RPT CC
Corredera de dos hojas vidrio doble laminar 6+6/8/4+4

Puerta corredera cancela formada por
Tubulares 60.6 aluminio anodizado en negro
Chapa microperforada aluminio anodizada en negro de 5 mm
atornillada a tubulares

PAVIMENTO FORMADO POR

HORMIGÓN CON CHINA GRUESA DEL LUGAR DE 10 cm
DE ESPESOR
ENCOFRADO NO RECUPERABLE DE ALTURA 20cm
SOLERA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA DE 10cm

pendiente 1%

ESCALERA

TABICA Y HUELLA REVESTIDAS DE MADERA DE ABETO E=20MM
ESTRUCTURA DE BLOQUE DE HORMIGÓN

COTA PAVIMENTO TERMINADO +541.8

CIMENTACIÓN

ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO
CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA DE 10cm DE ESPESOR
LAMINA IMPERMEABLE